



PAVIFER

Miscela industriale a base di aggregati metallici per applicazioni a spolvero

DESCRIZIONE

PAVIFER è un prodotto premiscelato composto da aggregati metallici di prima qualità, cemento Portland, quarzi sferoidali tedeschi con contenuto di silice del 98% e piccola quantità di quarzi italiani posti in appropriata curva granulometrica atta a garantire elevata resistenza all'usura. Disponibile in varie colorazioni, ottenute con pigmenti inorganici di ottima qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

PAVIFER è indicato per indurire e colorare superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico molto intenso. Può essere usato in ambienti esterni quali piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi.

CARATTERISTICHE

- Consistenza nella composizione;
- Impiego di aggregati metallici di prima qualità e come integratori di curva quarzi con contenuto di silice del 98%;
- Contenuto di ferro minimo 20%;
- Facile lavorabilità.

APPLICAZIONE

Applicare tal quale "fresco su fresco" con sistema a spolvero, incorporando nella superficie di calcestruzzo con i consueti mezzi, a mano o frattazzatrice meccanica.

AVVERTENZE

- Non applicare con temperature inferiori a +5° C.;
- Proteggere la superficie trattata con PAVIFER da rapida essiccazione;
- Non applicare su supporti gelati o a rischio di gelate nelle 24 ore successive;
- Non aggiungere materiali;
- Se si vuole ridurre l'effetto "ruggine" proteggere la superficie con un velo di resina.

AVVERTENZE E STOCCAGGIO

Conservare i sacchi in un luogo coperto ed asciutto.

Il prodotto viene fornito in sacchi di carta da 30Kg., stoccato correttamente si conferma per circa 12 mesi.

