



PAVILEVEL

Rivestimento autolivellante epossidico per pavimenti industriali

DESCRIZIONE

PAVILEVEL è un legante epossidico colorato esente da solventi a bassa viscosità, bicomponente, resina e induritore da mescolarsi a piè d'opera con sabbia di quarzo. Indicato anche per applicazioni con spolvero superficiale antisdrucchiolo.

UTILIZZO

Per la realizzazione di rivestimenti su sottofondo in calcestruzzo e massetti cementizi, con eventuale finitura a spolvero, nei casi di pavimentazioni industriali soggette a media usura in svariati settori, quali industrie alimentari, chimiche, officine meccaniche, magazzini.

La finitura a spolvero è consigliata per ambienti di lavoro soggetti a presenza d'acqua o lavorazioni ad umido come:

- industria delle bevande o dei latticini;
- rampe di carico;
- hangar.

Idoneo come verniciatura finale su massetti epossidici rifiniti con spolvero superficiale.

VANTAGGI

- Idoneo sia come legante per rivestimenti colati in spessore, sia come verniciatura protettiva superficiale;
- elevata resistenza meccanica e chimica;
- impermeabilità;

- facilità d'applicazione;
- resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE

Descrizione:

Prodotto autolivellante epossidico per pavimentazioni

Applicazioni:

Rivestimento autolivellante di pavimenti industriali

Confezioni:

Imballi predosati da 30 kg.

Colori:

Tinte disponibili: colori standard

- RAL 7032
- RAL 7030
- RAL 7037

Possono comunque essere prodotti quasi tutti i colori RAL in quantità minima di kg 200

Conservazione:

In imballi originali ben chiusi in ambienti asciutti: 1 anno.

