



PAVISAT ANTIOLIO

Impregnante antipolvere trasparente e consolidante a base di resine epossidiche in solvente per pavimenti industriali

DESCRIZIONE

PAVISAT ANTIOLIO è un prodotto a base di resine epossidiche in solvente, a due componenti predosati, costituito da componente A (resina) e componente B (induritore) da miscelarsi al momento dell'impiego.

UTILIZZO

PAVISAT ANTIOLIO, grazie al suo potere impregnante e consolidante è il prodotto ideale da utilizzare nei seguenti casi:

- trattamento antipolvere e consolidante di pavimentazioni in calcestruzzo, quali magazzini, locali di produzione, garages, ecc...;
- primer di aggancio tra il calcestruzzo e i successivi rivestimenti in resina, anche per superfici molto compatte.

VANTAGGI

PAVISAT ANTIOLIO grazie alla particolare formulazione a bassa viscosità, consente di consolidare con rapidità e facilità sottofondi anche molto compatti ed offre i seguenti vantaggi:

- ottima penetrazione nel supporto;
- bassa viscosità;
- facilità di pulizia delle superfici trattate;
- rapida pedonabilità;
- buon effetto antipolvere e consolidante;
- ottima mano di fondo per successive verniciature;

- buona resistenza chimica alle soluzioni saline ed ai carburanti.

CARATTERISTICHE

Tipo:

Resina epossidica in solvente

Applicazione:

Impregnazione e consolidamento di superfici in calcestruzzo e mano di fondo per successivi trattamenti con resine epossidiche

Confezioni:

Imballi predosati da 20 kg.

Lavorabilità:

Resina a bassa viscosità

Colore:

Trasparente, leggermente paglierino

Conservazione:

Negli imballi originali ben chiusi mantenuti a temperatura compresa tra i +5°C e +20°C: minimo 1 anno.

NOTE:

Sulla superficie preparata si procederà con RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE trasparente. Applicazione a rullo in 2 mani utilizzando un apposito rullo o ad airless. Si realizza una impregnazione che provvede a rafforzare la superficie della pavimentazione annullando la formazione di polvere e riducendo notevolmente la permeabilità ai liquidi.

