



PAVISOL

Antievaporante per calcestruzzo pronto all'uso

DESCRIZIONE

PAVISOL è un'emulsione liquida pronta all'uso, che applicata con apparecchio polverizzatore, sul calcestruzzo fresco, forma una pellicola sigillante di natura microcristallina aderente al sottofondo e impermeabile; garantisce una perfetta protezione del calcestruzzo fino all'avvenuta reazione del cemento. Il prodotto risponde alle norme U.N.I. 8656 con classificazione tipo 1.

UTILIZZO

PAVISOL permette di ottenere una duratura e uniforme protezione del calcestruzzo fresco dalla troppo rapida evaporazione dovuta all'azione del sole e del vento, e quindi di evitare la formazione di fessurazioni superficiali del conglomerato in fase di indurimento. PAVISOL è particolarmente indicato nei trattamenti di superfici verticali, qualora siano previsti successivi interventi di protezione delle strutture, senza causare effetti negativi.

VANTAGGI

PAVISOL è un prodotto che se applicato correttamente non macchia le superfici. Rende le superfici particolarmente consistenti e compatte, in quanto il residuo cristallino del prodotto occlude le porosità superficiali del conglomerato, integrandosi con esso.

In oltre la pellicola non ostacola l'adesione di successivi trattamenti o verniciature. Permette in ultimo, il transito leggero sulle aree trattate solo dopo 24 ore.

CARATTERISTICHE

Forma:

- Liquida, incolore.

Azione specifica:

- Antievaporante.

Confezioni:

- Fusti ferro da 220 kg.

Conservazione:

- Negli imballi originali ben chiusi, ad una temperatura superiore a +5°C: 9 mesi (teme il gelo).

